



10 段当り

種 別	材 料 表				
	再生クラッシャーラン路盤 (m ²)	型枠 (m ²)	コンクリート (m ³)	モルタル (m ³)	擬木階段ブ ロック (本)
GK	3.50	1.00	0.13	0.05	20.0
GKS	—	—	—	—	5.0 (1本2.0m)

材 料 表 種 別	杉丸太 (防腐処理)				ボルトナット	丸座金
	末口径12cm 長さ	数 量 (m ³)	末口径10cm 長さ	数 量 (m ³)	W1/2 L=240 (kg)	W1/2 (個)
MK-150	1,500	0.356	500	0.082	10.40	40
MK-200	2,000	0.475	500	0.082	10.40	40
MK-250	2,500	0.593	500	0.124	15.60	60

公園施設標準設計図集

福岡市住宅都市局みどりのまち推進部

改訂事項

S58.4 改訂
H 6.9 改訂
H 7.7 改訂
H 8.8 改訂
H18.4 改訂
H25.4 改訂
H27.12 改訂
H30.4 改訂

特記事項

○階段の上下の舗装及び、両側の縁は、設計図による。
○W及びW'は、図面特記による。
○木材は防腐処理を行うこと。
○ボルトナットは、垂鉛メッキを施す
○擬木階段及び袖壁の擬木は、クスギとする。

縮尺
作成

図示
H30.4

名称
記号

擬木階段 擬木袖壁 丸太階段
GK, GKS
MK-150~250

GK
MK