

**CASBEE-建築(新築)2016年版**  
 日本通運福岡海運支店博多港(アイランドシティ)国際貨物倉庫

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版

欄に数値またはコメントを記入 ■評価ソフト:

CASBEE-BD\_NC\_2016(v2.1)

| スコアシート                |  | 実施設計段階                     |  | 環境配慮設計の概要記入欄 |  | 評価点        | 重み係数        | 評価点        | 重み係数 | 全体         |
|-----------------------|--|----------------------------|--|--------------|--|------------|-------------|------------|------|------------|
| <b>Q 建築物の環境品質</b>     |  |                            |  |              |  |            |             |            |      | <b>2.4</b> |
| <b>Q1 室内環境</b>        |  |                            |  |              |  |            | <b>0.31</b> |            |      | <b>2.6</b> |
| <b>1 音環境</b>          |  |                            |  |              |  | <b>2.6</b> | 0.15        |            |      | <b>2.6</b> |
| 1.1 室内騒音レベル           |  |                            |  |              |  | <b>3.0</b> | 0.40        | <b>3.0</b> |      |            |
| 1.2 遮音                |  |                            |  |              |  | <b>2.2</b> | 0.40        |            |      |            |
| 1 開口部遮音性能             |  |                            |  |              |  | 1.0        | 0.60        | <b>3.0</b> |      |            |
| 2 界壁遮音性能              |  | 倉庫部分と事務所部分を区画する界壁の遮音性能を高めた |  |              |  | 4.0        | 0.40        | <b>3.0</b> |      |            |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源)       |  |                            |  |              |  | <b>3.0</b> |             | <b>3.0</b> |      |            |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源)       |  |                            |  |              |  | <b>3.0</b> |             | <b>3.0</b> |      |            |
| 1.3 吸音                |  |                            |  |              |  | <b>3.0</b> | 0.20        | <b>3.0</b> |      |            |
| <b>2 温熱環境</b>         |  |                            |  |              |  | <b>1.8</b> | 0.35        |            |      | <b>1.8</b> |
| 2.1 室温制御              |  |                            |  |              |  | <b>2.7</b> | 0.50        |            |      |            |
| 1 室温                  |  |                            |  |              |  | 3.0        | 0.38        | <b>3.0</b> |      |            |
| 2 外皮性能                |  | 外壁、窓、屋根に断熱性能の高い部材を使用した     |  |              |  | 5.0        | 0.25        | <b>3.0</b> |      |            |
| 3 ゾーン別制御性             |  |                            |  |              |  | 1.0        | 0.38        |            |      |            |
| 2.2 湿度制御              |  |                            |  |              |  | <b>1.0</b> | 0.20        | <b>3.0</b> |      |            |
| 2.3 空調方式              |  |                            |  |              |  | <b>1.0</b> | 0.30        | <b>3.0</b> |      |            |
| <b>3 光・視環境</b>        |  |                            |  |              |  | <b>2.8</b> | 0.25        |            |      | <b>2.8</b> |
| 3.1 昼光利用              |  |                            |  |              |  | <b>3.6</b> | 0.30        |            |      |            |
| 1 昼光率                 |  | 南面に大型の窓を設けた                |  |              |  | 4.0        | 0.60        | <b>3.0</b> |      |            |
| 2 方位別開口               |  |                            |  |              |  |            |             | <b>3.0</b> |      |            |
| 3 昼光利用設備              |  |                            |  |              |  | <b>3.0</b> | 0.40        | <b>3.0</b> |      |            |
| 3.2 グレア対策             |  |                            |  |              |  | <b>3.0</b> | 0.30        |            |      |            |
| 1 昼光制御                |  |                            |  |              |  | 3.0        | 1.00        | <b>3.0</b> |      |            |
| 3.3 照度                |  | 照度を向上させて良質な執務空間とした         |  |              |  | <b>4.0</b> | 0.15        | <b>3.0</b> |      |            |
| 3.4 照明制御              |  |                            |  |              |  | <b>1.0</b> | 0.25        | <b>3.0</b> |      |            |
| <b>4 空気質環境</b>        |  |                            |  |              |  | <b>3.7</b> | 0.25        |            |      | <b>3.7</b> |
| 4.1 発生源対策             |  |                            |  |              |  | <b>4.0</b> | 0.50        |            |      |            |
| 1 化学汚染物質              |  | 使用部材はF☆☆☆☆とした              |  |              |  | 4.0        | 1.00        | <b>3.0</b> |      |            |
| 4.2 換気                |  |                            |  |              |  | <b>3.6</b> | 0.30        |            |      |            |
| 1 換気量                 |  |                            |  |              |  | 3.0        | 0.33        | <b>3.0</b> |      |            |
| 2 自然換気性能              |  | 大型の窓を採用し自然換気ができるように配慮した    |  |              |  | 5.0        | 0.33        | <b>3.0</b> |      |            |
| 3 取り入れ外気への配慮          |  |                            |  |              |  | 3.0        | 0.33        | <b>3.0</b> |      |            |
| 4.3 運用管理              |  |                            |  |              |  | <b>3.0</b> | 0.20        |            |      |            |
| 1 CO <sub>2</sub> の監視 |  |                            |  |              |  | 1.0        | 0.50        |            |      |            |
| 2 喫煙の制御               |  | 建物内は指定場所を除き禁煙とする           |  |              |  | 5.0        | 0.50        |            |      |            |
| <b>Q2 サービス性能</b>      |  |                            |  |              |  |            | <b>0.30</b> |            |      | <b>2.6</b> |
| <b>1 機能性</b>          |  |                            |  |              |  | <b>2.4</b> | 0.40        |            |      | <b>2.4</b> |
| 1.1 機能性・使いやすさ         |  |                            |  |              |  | <b>1.6</b> | 0.40        |            |      |            |
| 1 広さ・収納性              |  |                            |  |              |  | 1.0        | 0.33        | <b>3.0</b> |      |            |
| 2 高度情報通信設備対応          |  |                            |  |              |  | 3.0        | 0.33        | <b>3.0</b> |      |            |
| 3 バリアフリー計画            |  |                            |  |              |  | 1.0        | 0.33        |            |      |            |
| 1.2 心理性・快適性           |  |                            |  |              |  | <b>2.0</b> | 0.30        |            |      |            |
| 1 広さ感・景観              |  | 事務室の天井を高くして開放感があるようにしている   |  |              |  | 3.0        | 0.33        | <b>3.0</b> |      |            |
| 2 リフレッシュスペース          |  |                            |  |              |  | 2.0        | 0.33        |            |      |            |
| 3 内装計画                |  |                            |  |              |  | 1.0        | 0.33        |            |      |            |
| 1.3 維持管理              |  |                            |  |              |  | <b>4.0</b> | 0.30        |            |      |            |
| 1 維持管理に配慮した設計         |  | 高耐久の部材を使用し、メンテナンスフリーとしている  |  |              |  | 4.0        | 0.50        |            |      |            |
| 2 維持管理用機能の確保          |  |                            |  |              |  | 4.0        | 0.50        |            |      |            |
| <b>2 耐用性・信頼性</b>      |  |                            |  |              |  | <b>2.8</b> | 0.30        |            |      | <b>2.8</b> |
| 2.1 耐震・免震・制震・制振       |  |                            |  |              |  | <b>3.0</b> | 0.50        |            |      |            |
| 1 耐震性(建物のこわれにくさ)      |  |                            |  |              |  | 3.0        | 0.80        |            |      |            |
| 2 免震・制震・制振性能          |  |                            |  |              |  | <b>3.0</b> | 0.20        |            |      |            |
| 2.2 部品・部材の耐用年数        |  |                            |  |              |  | <b>3.0</b> | 0.30        |            |      |            |
| 1 躯体材料の耐用年数           |  |                            |  |              |  | 3.0        | 0.20        |            |      |            |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔       |  |                            |  |              |  | 3.0        | 0.20        |            |      |            |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔     |  |                            |  |              |  | 3.0        | 0.10        |            |      |            |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔      |  |                            |  |              |  | 3.0        | 0.10        |            |      |            |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔     |  |                            |  |              |  | 3.0        | 0.20        |            |      |            |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔       |  |                            |  |              |  | 3.0        | 0.20        |            |      |            |
| 2.4 信頼性               |  |                            |  |              |  | <b>2.0</b> | 0.20        |            |      |            |
| 1 空調・換気設備             |  |                            |  |              |  | 1.0        | 0.20        |            |      |            |
| 2 給排水・衛生設備            |  |                            |  |              |  | 2.0        | 0.20        |            |      |            |
| 3 電気設備                |  |                            |  |              |  | 3.0        | 0.20        |            |      |            |
| 4 機械・配管支持方法           |  |                            |  |              |  | 1.0        | 0.20        |            |      |            |
| 5 通信・情報設備             |  |                            |  |              |  | 3.0        | 0.20        |            |      |            |

|                           |  |                                |            |             |            |   |            |
|---------------------------|--|--------------------------------|------------|-------------|------------|---|------------|
| <b>3 対応性・更新性</b>          |  |                                | <b>2.9</b> | 0.30        | -          | - | <b>2.9</b> |
| <b>3.1 空間のゆとり</b>         |  |                                | <b>2.4</b> | 0.30        | -          | - |            |
| 1 階高のゆとり                  |  |                                | 2.0        | 0.60        | 3.0        | - |            |
| 2 空間の形状・自由さ               |  |                                | 3.0        | 0.40        | 3.0        | - |            |
| <b>3.2 荷重のゆとり</b>         |  |                                | <b>3.0</b> | 0.30        | <b>3.0</b> | - |            |
| <b>3.3 設備の更新性</b>         |  |                                | <b>3.2</b> | 0.40        | -          | - |            |
| 1 空調配管の更新性                |  |                                | 3.0        | 0.20        | -          | - |            |
| 2 給排水管の更新性                |  |                                | 3.0        | 0.20        | -          | - |            |
| 3 電気配線の更新性                |  |                                | 3.0        | 0.10        | -          | - |            |
| 4 通信配線の更新性                |  |                                | 3.0        | 0.10        | -          | - |            |
| 5 設備機器の更新性                |  | 設備機器類については極力周囲を解体せずに更新できるようにした | 4.0        | 0.20        | -          | - |            |
| 6 バックアップスペースの確保           |  |                                | 3.0        | 0.20        | -          | - |            |
| <b>Q3 室外環境(敷地内)</b>       |  |                                | -          | <b>0.39</b> | -          | - | <b>1.9</b> |
| <b>1 生物環境の保全と創出</b>       |  |                                | <b>1.0</b> | 0.30        | -          | - | <b>1.0</b> |
| <b>2 まちなみ・景観への配慮</b>      |  |                                | <b>3.0</b> | 0.40        | -          | - | <b>3.0</b> |
| <b>3 地域性・アメニティへの配慮</b>    |  |                                | <b>1.5</b> | 0.30        | -          | - | <b>1.5</b> |
| 3.1 地域性への配慮、快適性の向上        |  |                                | 2.0        | 0.50        | -          | - |            |
| 3.2 敷地内温熱環境の向上            |  |                                | 1.0        | 0.50        | -          | - |            |
| <b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>     |  |                                | -          | -           | -          | - | <b>3.4</b> |
| <b>LR1 エネルギー</b>          |  |                                | -          | <b>0.40</b> | -          | - | <b>4.0</b> |
| <b>1 建物外皮の熱負荷抑制</b>       |  | 外壁、窓、屋根に断熱性能の高い部材を使用した         | 5.0        | 0.01        | -          | - | 5.0        |
| <b>2 自然エネルギー利用</b>        |  |                                | 3.0        | 0.12        | -          | - | 3.0        |
| <b>3 設備システムの高効率化</b>      |  | [BEI][BEIm] = 0.55             | 5.0        | 0.62        | -          | - | 5.0        |
| <b>4 効率的運用</b>            |  |                                | 2.0        | 0.25        | -          | - | 2.0        |
| 集合住宅以外の評価                 |  |                                | 2.0        | 1.00        | -          | - |            |
| 4.1 モニタリング                |  |                                | 3.0        | 0.50        | -          | - |            |
| 4.2 運用管理体制                |  |                                | 1.0        | 0.50        | -          | - |            |
| 集合住宅の評価                   |  |                                | -          | -           | -          | - |            |
| 4.1 モニタリング                |  |                                | 3.0        | -           | -          | - |            |
| 4.2 運用管理体制                |  |                                | 3.0        | -           | -          | - |            |
| <b>LR2 資源・マテリアル</b>       |  |                                | -          | <b>0.30</b> | -          | - | <b>3.7</b> |
| <b>1 水資源保護</b>            |  |                                | <b>3.0</b> | 0.20        | -          | - | <b>3.0</b> |
| 1.1 節水                    |  |                                | 3.0        | 0.40        | -          | - |            |
| 1.2 雨水利用・雑排水等の利用          |  |                                | 3.0        | 0.60        | -          | - |            |
| 1 雨水利用システム導入の有無           |  |                                | 3.0        | 0.70        | -          | - |            |
| 2 雑排水等利用システム導入の有無         |  |                                | 3.0        | 0.30        | -          | - |            |
| <b>2 非再生性資源の使用量削減</b>     |  |                                | <b>4.0</b> | 0.60        | -          | - | <b>4.0</b> |
| 2.1 材料使用量の削減              |  | 強度の高い鉄骨を使用している                 | 4.0        | 0.11        | -          | - |            |
| 2.2 既存建築躯体等の継続使用          |  |                                | 3.0        | 0.22        | -          | - |            |
| 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用     |  | -                              | 3.0        | 0.22        | -          | - |            |
| 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用   |  | ビニル床タイル、長尺シート                  | 5.0        | 0.22        | -          | - |            |
| 2.5 持続可能な森林から産出された木材      |  |                                | -          | -           | -          | - |            |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み      |  | 解体が容易な構造としている                  | 5.0        | 0.22        | -          | - |            |
| <b>3 汚染物質含有材料の使用回避</b>    |  |                                | <b>3.6</b> | 0.20        | -          | - | <b>3.6</b> |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用        |  | ホルムアルデヒド等の含有されない部材を採用している      | 5.0        | 0.30        | -          | - |            |
| 3.2 フロン・ハロンの回避            |  |                                | 3.0        | 0.70        | -          | - |            |
| 1 消火剤                     |  |                                | -          | -           | -          | - |            |
| 2 発泡剤(断熱材等)               |  |                                | -          | -           | -          | - |            |
| 3 冷媒                      |  |                                | 3.0        | 1.00        | -          | - |            |
| <b>LR3 敷地外環境</b>          |  |                                | -          | <b>0.30</b> | -          | - | <b>2.5</b> |
| <b>1 地球温暖化への配慮</b>        |  |                                | <b>3.9</b> | 0.33        | -          | - | <b>3.9</b> |
| <b>2 地域環境への配慮</b>         |  |                                | <b>1.7</b> | 0.33        | -          | - | <b>1.7</b> |
| 2.1 大気汚染防止                |  |                                | -          | -           | -          | - |            |
| 2.2 温熱環境悪化の改善             |  |                                | 1.0        | 0.67        | -          | - |            |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制          |  |                                | 3.2        | 0.33        | -          | - |            |
| 1 雨水排水負荷低減                |  |                                | 3.0        | 0.25        | -          | - |            |
| 2 汚水処理負荷抑制                |  |                                | 3.0        | 0.25        | -          | - |            |
| 3 交通負荷抑制                  |  | 敷地内に十分な駐車スペースをもうけ、道路に駐車させない    | 4.0        | 0.25        | -          | - |            |
| 4 廃棄物処理負荷抑制               |  |                                | 3.0        | 0.25        | -          | - |            |
| <b>3 周辺環境への配慮</b>         |  |                                | <b>2.0</b> | 0.33        | -          | - | <b>2.0</b> |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止           |  |                                | -          | -           | -          | - |            |
| 1 騒音                      |  |                                | -          | -           | -          | - |            |
| 2 振動                      |  |                                | -          | -           | -          | - |            |
| 3 悪臭                      |  |                                | -          | -           | -          | - |            |
| 3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制         |  |                                | 1.6        | 0.67        | -          | - |            |
| 1 風害の抑制                   |  |                                | 1.0        | 0.70        | -          | - |            |
| 2 砂塵の抑制                   |  |                                | 3.0        | -           | -          | - |            |
| 3 日照阻害の抑制                 |  |                                | 3.0        | 0.30        | -          | - |            |
| 3.3 光害の抑制                 |  |                                | 3.0        | 0.33        | -          | - |            |
| 1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 |  |                                | 3.0        | 0.70        | -          | - |            |
| 2 星光の建物外壁による反射光(グレア)への対策  |  |                                | 3.0        | 0.30        | -          | - |            |