



コンクリート系等の舗装面には
標示ピンを設置する；WMS-B

10基当り

種別	材 料 表				
	再生クワックアラ基礎 (m ²)	型枠 (m ²)	コンクリート (m ³)	モルタル (m ³)	硬質塩化ビニル管 (m)
SV	2.29	1.20	0.07	0.023	3.50

10m当り

種別	材 料 表						
	再生砂 (m ³)	標識テープ (m)	給水管 (m)	表示テープ 15A (m)	表示テープ 20A (m)	表示テープ 25A (m)	表示テープ 40A (m)
WM-60	0.60	10.00	10.50	1.38	1.63	2.01	3.01

公園施設標準設計図集

福岡市住宅都市局みどりのまち推進部

改訂事項

S62.4 改訂
H 8.8 改訂
H12.4 改訂
H18.4 改訂
H23.4 改訂
H25.4 改訂
H27.12 改訂
H30.4 改訂

特記事項

○給水管は、ポリエチレン管PP、又は耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVP(JIS K 6742)とし、表示テープを2回巻/箇所、@1.0mとする。
○標識テープは、塩化ビニルシートまたは同等品以上とする。
○給水管埋設WMS-Aは、リブラックまたは同等品以上とする。
○給水管埋設WMS-Bは、SUS製とする。

縮尺
作成

図示
H30.4

名称
記号

止水弁ボックス 給水管埋設標
給水管
SV WMS-A, B
WM 60

SV
WMS-A
WM