

## 平成 28 年度 アスベスト大気濃度調査結果について

**表 1 一般環境大気中のアスベスト測定結果**

総繊維数濃度（位相差顕微鏡法）（単位：本/L）

地域分類	測定地点	総繊維数濃度 (アスベスト以外の繊維を含む)	
		地点 1	地点 2
住宅地域	早良区祖原	0.23	0.21
	南区塩原	0.16	0.15
商業地域	中央区天神	0.09	0.13
準工業地域	博多区吉塚	0.11	0.07
幹線道路沿線地域	博多区千代	0.08	0.07

※WHO の環境保健クライテリア 53 (1986) : 石綿及びその他の天然鉱物繊維が人の健康に及ぼす影響を総合的に評価したもので、「世界の都市部の一般環境中の石綿濃度は1～10本/L程度であり、この程度であれば健康リスクは検出できないほど低い」とされている。

※測定結果は、世界保健機構 (WHO) の環境保健クライテリア 53 (1986) と比べて低い。

※総繊維数濃度：アスベスト以外の繊維も含む全ての繊維状粒子濃度の合計で、位相差顕微鏡法で測定。

**表 2 アスベスト除去等工事の測定結果**

総繊維数濃度（位相差顕微鏡法）（単位：本/L）

工事届出件数 (件)	延べ測定 地点数 (地点)	総繊維数濃度 (アスベスト以外の繊維を含む)		幾何平均値
		最小値	最大値	
54	110	0.056 未満	46	0.20

※延べ測定地点：各工事現場の敷地境界（風上・風下）等 2 地点で測定を実施。

**表 3 上記工事で、総繊維数濃度が10本/Lを超過したものの電子顕微鏡による確認結果**

（単位：本/L）

工事 No.	測定日	位相差顕微鏡法	電子顕微鏡法	アスベスト 繊維数濃度
		総繊維数濃度	繊維の割合 (%)	
1	H28. 4. 12	26	クロシドライト 13	4.3
			その他の石綿* 3.4	
2	H28. 4. 21	36	クリソタイル 2.0	4.6
			アモサイト 9.4	
			クロシドライト 0.67	
			その他の石綿* 0.67	
3	H28. 11. 14	46	アモサイト 84	39

※その他の石綿：アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト

※【目安】大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設（アスベスト製品製造施設等）の敷地境界基準：アスベスト繊維数濃度で10本/L