

福岡市水道局指定品目技術仕様一覧表

品 目		規格	仕様	備考
ダクタイル鋳鉄管		JWWA G 113	・φ75～300:内面エポキシ樹脂粉体塗装 ・φ350以上:内面モルタルライニング	
ダクタイル鋳鉄管(GX形)		JWWA G 120	・φ75～250:内面エポキシ樹脂粉体塗装	
ダクタイル鋳鉄異形管		JWWA G 114	・φ75～1500:内面エポキシ樹脂粉体塗装 ・φ1650以上:内面液状エポキシ樹脂塗装 ・フランジ形はGF形ガasket対応	
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)		JWWA G 121	・φ75～250:内面エポキシ樹脂粉体塗装 ・フランジ形はGF形ガasket対応	
ダクタイル鋳鉄管及び異形管用接合部品		JWWA G 113・114 付属書1・2		
	特殊押輪	JWWA G 113・114 付属書1・2準拠	・福岡市水道局仕様書	
ダクタイル鋳鉄管及び異形管用接合部品(GX形)		JWWA G 120・121 付属書A		
ソフトシール仕切弁		JWWA B 120	・2種、内外面エポキシ樹脂粉体塗装、右回り開き ・φ75～300はショートタイプ	K形は左記以外はJWWA B 120準拠
ソフトシール仕切弁(NS・GX形)		JWWA B 120	・3種、内外面エポキシ樹脂粉体塗装、右回り開き ・φ75～300はショートタイプ	受挿は左記以外はJWWA B 120準拠
ダクタイル鋳鉄仕切弁		JWWA B 122	・2種、内面エポキシ樹脂粉体塗装 ・右回り開き	
バタフライ弁		JWWA B 138	・2種、内面エポキシ樹脂粉体塗装 ・右回り開き、キャップH=70mm ・流量制御用又はφ450mm以下は同心軸型 ・副弁内蔵型は2軸タイプ ・センターキャップ式は内外面エポキシ樹脂粉体塗装 キャップH=50mm、同心軸型	標準型のメタルシート、副弁内蔵型及びセンターキャップ式はJWWA B 138準拠
地下式消火栓(特殊排気弁)	町の式	JWWA B 103準拠	・7.5K、φ75、内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ・H=235～255mm、左回り開き	
	福岡市型	福岡市水道局規格	・福岡市水道局仕様書	JWWA B 103準拠
急速空気弁		JWWA B 137	・2種、φ25、φ75、内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ・H=235～255mm	
補修弁		JWWA B 126	・2種、φ75、内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ・レバー式ボール弁、GF形ガasket又はOリング対応 ・面間=100mm、右回り開き	
円形鉄蓋		福岡市水道局規格	・福岡市水道局仕様書	JWWA B 132準拠
レジンコンクリート製下柵		福岡市水道局規格	・福岡市水道局仕様書	JWWA K 148準拠

JWWA: 日本水道協会規格