

トイレトレーラー仕様書

1. 目的

この仕様書は、福岡市が購入するトイレトレーラーについて、必要な事項を定めることを目的とする。

2. 車両条件

トイレトレーラー（別表の仕様を満たすもの）

3. 納品台数

1 台

4. 納品場所

福岡市埋蔵文化財センター月隈収蔵庫（福岡市博多区月隈1丁目13番）

5. 納品期限

令和8年4月10日

6. けん引車との連結作業

福岡市が提供するけん引車とトイレトレーラーの連結作業（連結装置の取り付け、電気配線の接続、ブレーキシステムの連結、バックアイカメラ及びモニター取り付け等。その他必要な作業を含む。）は受注者が実施すること。けん引車の仕様は福岡市と別途協議すること。

7. その他

- (1) 新車であること。
- (2) 登録完了後、納車のこと。
自賠責保険（25ヵ月）、重量税、及びリサイクル料金等は受注者が負担し、登録完了後に、納車すること。
- (3) 「災害対応車両登録制度」の車両の登録基準
(参考：https://pr.d-trace.go.jp/pdf/requirement_toilet-standard.pdf)
に可能な限り合致させること。
- (4) 本仕様に疑義がある場合は、担当と協議のうえ決定すること。

8. 納品及び検査

- (1) 受注者は、納品車両を納品期限までに納品すること。
- (2) 納品日は、発注者と協議のうえ決定すること。
- (3) 納品完了届兼検査調書を提出し、契約書に定める検査を受けること。

9. 代金の支払い

受注者は、前項の検査に合格したときは、納品車両に係る代金の支払いを請求することができる。

別表

種別	仕様・基準	数量
車名	トイレトレーラー	-
自動車種別	普通	-
用途	特殊	-
車体の形状	糞尿フルトレーラー	-
車両サイズ	普通自動車第一種運転免許及び牽引自動車第一種免許で、けん引が可能なサイズ 全長 6,000mm以内×全幅2,500mm以内×全高 3,800mm以内	-
車軸	二軸	-
設置装置	引き伸ばし式アウトリガー	-
装着タイヤ	ノーマルタイヤ	4
スペアタイヤ	ホイール付きスペアタイヤ(ケース付)	1
	ホイール付きスタッドレスタイヤ	5
清水タンク容量	400ℓ以上	-
汚物タンク容量	800ℓ以上	-
積載運搬可能容量	1,000ℓ以上	-
車両重量	2,500kg 未満	-
車両総重量	3,500kg 未満	-
電源	外部電源無しで、照明・換気扇等の臭気対策機能・給排水装置を最低12時間以上使用できるバッテリー(複数可・外部電源から充電可能な仕組み有り)	-
	外部電力を供給可能な機能	-
寒冷地仕様対応	寒冷地でも対応可能な凍結防止措置	-
バックアイカメラ	前進時、後退時共に、後部確認が出来るカメラ及びけん引車にモニターを設置	-
ボディカラー	標準仕様。ラッピングを実施。(前後左右4面)データは福岡市が支給する。	-
トイレの仕様	トイレ室(便房内寸法 縦900mm以上×横900mm以上)	4
	臭い逆流防止機能付き洋式便座(暖房便座・温水洗浄便座)	各室1
	容易に開かない施錠機能	各室に設置
	LED 照明(室内)	各室に設置
	LED 照明(室外・ポーチライト)	各室出入口に設置
	LED 照明(室外・足元灯)	各室出入口に設置
	容易に清掃ができる仕組み	各室に設置
トイレ付属品	換気扇等の臭気対策機能	各室に設置
	洗面台	各室に設置
	室内手摺	各室に設置
	化粧鏡	各室に設置
	衣類掛け等のフック(耐荷重5kg以上)	各室に設置
	トイレトーパーホルダー及び収納庫(一体型としても可)	各室に設置
	収納式ステップ及びはめ込み式手摺	4
	サニタリーボックス	各室に設置
	便座除菌クリーナー(詰替え可能)を壁に備え付けること	各室に設置
	男女別標示(容易に標示変更ができるもの)	4
備品等保管スペース	車外から備品等を出し入れできる保管スペース	1以上
トイレ給水方法	揚水ポンプによるタンクへの給水が可能な仕組み	-
	ホースによる直接給水が可能な仕組み	-
汚物排水方法	汚物タンクからのバキュームが可能な仕組み	-
	ホース等による下水落下が可能な仕組み	-